

OPIS			
Grubość całkowita	EN 428	mm	3,4
Grubość warstwy ścieralnej	EN 429	mm	0,2
Waga/ Masa powierzchniowa	EN 430	g/m ²	6782
Wymiary płytek	EN 427	cm	30,7x60,0
Wymiary listew	EN 427	cm	14,9 x 93,5
Liczba płytek w opakowaniu	-	-	10 płytek = 1,84 m ² 10 płytek = 1,84 m ²
Liczba listew w opakowaniu	-	-	14 płytek = 1,95 m ² 14 płytek = 1,95 m ²
KLASYFIKACJA			
Norma / Specyfikacja produktu	-	-	EN 649
Klasyfikacja europejska	EN 685	klasa	22
Reakcja na ogień	EN 13 501-1	klasa	Bfl S1
Napięcie elektrostatyczne	EN 1815	kV	< 2
Poślizg (w warunkach mokrych): powierzchnia pochylona z olejem	DIN 51 130	Klasa	R9 / R10
WŁAŚCIWOŚCI			
Grupa ścieralności	EN 649	grupa	T
Stabilność wymiarów	EN 434	%	≤ 0,10
Statyczne wgniecenia resztkowe	EN 433	mm	≤ 0,1
Tłumienie krokowe	EN ISO 717-2	dB	5
Przewodność cieplna	EN 12 524	W/(m.K)	0,25
Odporność na światło	EN 20 105 - B02	stopień	≥ 6
Obróbka powierzchni	-	-	PUR
Ogrzewanie podłogowe	-	-	OK - T° < 28°C
Poziom TVIC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
OZNACZENIE CE			
	EN 14041	-	